

TERMINAL PETROLEIRO DE LEIXÕES

OBRIGATÓRIO USO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



USO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO

NPEN397:1997

Absorção de choques / Resistência à penetração / Resistência à chama
Deformação lateral inferior a 40 mm e deformação lateral residual inferior a 15mm / Isolamento Elétrico (corrente de fuga não superior a 1.2mA, quando sujeita a uma tensão até 440 V CA)

Cor (Empresas Externas ao TPL): excepto Branco e Vermelho.



USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO

EN166:2001/EN168:2001/NPEN172:1997/EN170:2002

Lentes: classe ótica 1 / resistência mecânica F
resistência da superfície a danos causados por partículas finas K
resistência ao embaciamento N

Armação: utilização 3, 5, 8

Resistência mecânica F.



USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO

NPEN340:2005/NPEN471:2004/NPEN 531:1995

NP EN 531/A1:2000/EN 1149- 3:2004

Categoria II ISO 11612 A, B1, C1

Proteção contra eletricidade estática EN 1149-3

Classe 3 (Ret<= 20 min)

Com bandas refletoras de acordo com a NPEN471:2004.



USO DE CALÇADO DE PROTEÇÃO

ENISO20345:2004 / ISO20344:2004

Classe I

Tipo B

S3

Resistência a hidrocarbonetos.



Foram destacadas **REGRAS IMPORTANTES A CUMPRIR.**